



BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 130 mm voor 15 glazen - max. glashoogte 103 mm - max. Ø 106 mm



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 x 400 x 130 mm
Inwendig (LxBxH)	568 x 368 x 115 mm
Inhoud	24 liter liter
Handgrepen	Open (4 stuks)
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.113.3x5.U
Gewicht (kg)	1,8 kg
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +70°C
Kleur	Grijs
Bodem	Geperforeerd, versterkt
EAN	7424914352360
Maximale glashoogte	103
Maximale Ø glas	106

Eigenschappen

Glasafmetingen bepalend voor kratkeuze; meet hoogte en diameter op het breedste punt.

Euronorm glazenkrat 600x400 mm, 130 mm hoog, voor reiniging, opslag en vervoer van glaswerk en servies.

Geschikt voor glazen en koppen met max. glashoogte van 103 mm en max. Ø 106 mm.

Glasmaat bepaalt geschikte krat; als glas hoger is dan 103 mm of veel smaller dan Ø 106 mm, kies dan andere krat in serie.

Krat heeft 15 vakken voor individuele plaatsing, voorkomt krassen en breuk tijdens reiniging, opslag en transport.

Grof geperforeerde zijwanden en bodem zorgen voor goede toegang tot spoelwater en reinigingsmiddelen, glaswerk na reiniging volledig schoon.

Stapelbare Euronorm glazenkratten, combineerbaar met andere Euronorm bakken zonder ruimteverlies op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets.

Voor meer informatie, neem contact op met onze productadviseurs.

Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Euronorm glazenkrat 600x400 mm met een hoogte van 130 mm. Deze kratten worden gebruikt voor reiniging, opslag en vervoer van glaswerk en servies. De krat is geschikt voor glazen en koppen met een maximale glashoogte van 103 mm en maximale Ø 106 mm. Het formaat van het glas bepaalt welke glazenkrat geschikt is. Is het glas hoger dan 103 mm of veel smaller dan Ø 106 mm, kies dan voor een andere glazenkrat in deze serie. Wij adviseren je graag.

De glazenkrat is uitgevoerd met een verdeling van 15 vakken en biedt daarmee 15 individuele plekken voor glazen en koppen. Doordat de glazen elkaar niet raken, zijn ze tijdens reiniging, opslag en transport optimaal beschermd tegen krassen en breuk. Dankzij de grof geperforeerde zijwanden en bodem biedt de krat een goede toegankelijkheid van spoelwater en reinigingsmiddel tot de inhoud. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat volledig schoon. De Euronorm glazenkratten zijn stapelbaar en combineerbaar met andere bordenbakken en stapelkratten met Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies opgeslagen en vervoerd worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.



Geschikte accessoires



Alternatieve artikelen

