



# BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 154 mm voor 12 glazen - max. glashoogte 125 mm - max. Ø 116 mm



## Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 x 400 x 154 mm
Inwendig (LxBxH)	568 x 368 x 140 mm
Inhoud	29.3 liter liter
Handgrepen	Open (4 stuks)
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.115.3x4.U+O
Gewicht (kg)	2,3 kg
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +70°C
Kleur	Grijs
Bodem	Geperforeerd, versterkt
Maximale glashoogte	125
Maximale Ø glas	116

## Eigenschappen

Afmetingen van het glas zijn cruciaal voor kratkeuze: meet hoogte en diameter op het breedste punt.

Kunststof glazenkrat voor spoelen, opslaan en vervoeren van 12 glazen/koppen.

Geschikt voor glaswerk en servies met max. hoogte van 125 mm en max. Ø 116 mm.

Niet geschikt als glas hoger is dan 125 mm of veel smaller dan Ø 116 mm; bekijk andere kratten in de serie.

600 x 400 mm krat, 130 mm hoog, enkele vakverdeling met 12 vakken; glazen raken elkaar niet.

Geschikt voor koppen en tumbler glazen; aanbevolen krat met dubbele vakverdeling voor kwetsbaar glaswerk met voet.

Vakverdeling zorgt voor veilige reiniging, opslag en transport van glaswerk; grof geperforeerde zijwanden en bodem voor goede toegang tot spoelwater/reinigingsmiddelen.

Euronorm formaat, combineerbaar met andere bordenbakken en stapelkratten; stapelbaar zonder ruimteverlies op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets.

Neem voor meer informatie contact op met productadviseurs.

# Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Kunststof glazenkrat voor het spoelen, opslaan en vervoeren van 12 glazen of koppen. Deze krat is geschikt voor glaswerk en serviesgoed met een maximale hoogte van 125 mm en maximale Ø 116 mm. Het formaat van het glas is van groot belang bij de keuze van de krat. Is het glas hoger dan 125 mm of veel smaller dan Ø 116 mm, dan is deze krat niet geschikt. Bekijk dan onze andere glazenkratten in deze serie.

De glazenkrat 600 x 400 mm is 130 mm hoog en heeft een enkele vakverdeling van 12 vakken. Dankzij deze vakverdeling heeft ieder glas een eigen unit. De glazen raken elkaar niet. Deze krat is uitgerust met één vakverdeling en daardoor geschikt voor koppen en tumbler glazen. Wil je kwetsbaar glaswerk met voet in deze krat vervoeren? Dan adviseren wij de glazenkrat met dubbele vakverdeling (artikelnummer 30.115.3x4.O+B). Het meest kwetsbare deel van het glas, de voet, is in een krat met onder- en bovenzakverdeling beter beschermd tegen breuk. Het glaswerk wordt dankzij de vakverdeling veilig gereinigd, opgeborgen en vervoerd. Door de grof geperforeerde zijwanden en bodem heeft het spoelwater en het reinigingsmiddel een goede toegang tot het glaswerk. Zo wordt een schoon wasresultaat bereikt. De glazenkratten hebben een Euronorm formaat en zijn daardoor perfect te combineren met andere bordenbakken en stapelkratten met Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies gestapeld worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.



## Geschikte accessoires



## Alternatieve artikelen

