

Artikelnummer: 30.115.33.UO

Bedrukking mogelijk



BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 154 mm voor 33 glazen - max. glashoogte 125 mm - max. Ø 75 mm



Product specificaties

Gewicht (kg)	2,3 kg
Uitwendige maat (l x b x h)	600 x 400 x 154 mm
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +70°C
Inhoud	29,3 liter
Kleur	Grijs
Materiaal	HDPE
Bodem	Geperforeerd, versterkt
Zijwanden	Geperforeerd
Handgrepen	Open (4 stuks)
EAN	7424907278271
Maximale glashoogte	125
Maximale Ø glas	75
Inwendige maat (l x b x h)	568 x 368 x 140 mm

Eigenschappen

Afmetingen: 600 x 400 mm met een hoogte van 154 mm.

Capaciteit voor 33 glazen.

Geschikt voor glazen met een maximale hoogte van 125 mm en een maximale diameter van Ø 75 mm.

Ontworpen voor opslag, reiniging en transport van glazen.

Euro norm formaat voor eenvoudige combinatie met andere kratten.

Voorzien van een dubbele vakverdeling voor optimale bescherming van glazen met een voet.

Glazen raken elkaar niet aan, waardoor optimale bescherming wordt geboden tijdens opslag, transport en reiniging in vaatwassers.

Mogelijkheid tot stabiel stapelen zonder ruimteverlies op standaard onderstellen, rolcontainers en pallets.

Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Euronorm krat voor het spoelen, opbergen en transporteren van glaswerk. De glazenkrat met een dubbele vakverdeling biedt plaats aan 33 glazen met een maximale hoogte van 125 mm en maximale Ø 75 mm. De afmetingen van het glaswerk zijn bepalend bij de keuze voor de juiste glazenkrat. Is het glas veel lager dan 125 mm of veel smaller dan Ø 75 mm, dan is deze krat niet geschikt. Bekijk de andere glazenkratten in deze serie voor een beter passende krat. Deze krat heeft Euronorm formaat 600 x 400 mm en is 154 mm hoog. De glazenkrat biedt plaats aan 33 glazen. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat volledig schoon. Door de grof geperforeerde zijwanden en bodem heeft het spoelwater en het reinigingsmiddel een goede toegang tot het glaswerk. Zo wordt een schoon wasresultaat bereikt. De glazen raken elkaar niet, waardoor het glaswerk optimaal beschermd is tijdens opslag, transport en reiniging in vaatwassers. Door de dubbele vakverdeling is deze glazenkrat zeer geschikt voor glaswerk met een voet. Het meest kwetsbare deel van een glas is de voet. In deze glazenkrat met onder- en bovenvakverdeling is ook dit deel van het glas optimaal ondersteund en beschermd. Wil je koppen of tumbler glazen vervoeren? Dan is een glazenkrat met één vakverdeling ook geschikt. De glazenkratten hebben een Euronorm formaat en zijn daardoor perfect te combineren met andere bordenbakken en stapelkratten met Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies gestapeld worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets.



Geschikte accessoires



Alternatieve artikelen

