



# BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 171 mm voor 33 glazen - max. glashoogte 143 mm - max. Ø 75 mm



## Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 x 400 x 171 mm
Inwendig (LxBxH)	568 x 368 x 158 mm
Inhoud	33 liter liter
Handgrepen	Open (4 stuks)
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.117.33.UO
Gewicht (kg)	2,42 kg
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +70°C
Kleur	Grijs
Bodem	Geperforeerd, versterkt
EAN	7424915164191
Maximale glashoogte	143
Maximale Ø glas	75

## Eigenschappen

- Afmetingen:** 600 x 400 mm met een hoogte van 171 mm.
- Capaciteit:** Geschikt voor het opbergen van 33 glazen.
- Glashoogte:** Maximale hoogte van glazen die in de krat passen is 143 mm.
- Diameter:** Maximale diameter van glazen die passen is Ø 75 mm.
- Functie:** Ontworpen voor het spoelen, opbergen en transporteren van glaswerk.
- Bescherming:** Het voorkomt contact tussen glazen om beschadiging te minimaliseren.
- Reiniging:** Dankzij grof geperforeerde zijwanden en bodem kunnen spoelwater en reinigingsmiddelen effectief toegang krijgen tot het glaswerk.
- Compatibiliteit:** Euronorm-formaat, geschikt om te stapelen zonder ruimteverlies op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets.
- Opties:** Geschikt voor glaswerk met een voet, en er zijn alternatieve kratopties voor verschillende glasafmetingen.

# Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Euronorm krat voor het spoelen, opbergen en transporteren van glaswerk. De glazenkrat met vakverdeling biedt plaats aan 33 glazen met een maximale hoogte van 143 mm en maximale Ø 75 mm. De afmetingen van het glaswerk zijn bepalend bij de keuze voor de juiste glazenkrat. Is het glas veel lager dan 143 mm of veel smaller dan Ø 75 mm, dan is deze krat niet geschikt. Bekijk de andere glazenkratten in deze serie voor een beter passende krat. Deze krat heeft Euronorm formaat 600 x 400 mm en is 171 mm hoog. De glazenkrat biedt plaats aan 33 glazen. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat volledig schoon. Door de grof geperforeerde zijwanden en bodem heeft het spoelwater en het reinigingsmiddel een goede toegang tot het glaswerk. Zo wordt een schoon wasresultaat bereikt. De glazen raken elkaar niet, waardoor het glaswerk optimaal beschermd is tijdens opslag, transport en reiniging in vaatwassers. Door de dubbele vakverdeling is deze glazenkrat zeer geschikt voor glaswerk met een voet. Het meest kwetsbare deel van een glas is de voet. In deze glazenkrat met onder- en bovenvakverdeling is ook dit deel van het glas optimaal ondersteund en beschermd. Wil je koppen of tumbler glazen vervoeren? Dan is een glazenkrat met één vakverdeling ook geschikt. De glazenkratten hebben een Euronorm formaat en zijn daardoor perfect te combineren met andere bordenbakken en stapelkratten met Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies gestapeld worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets.



## Geschikte accessoires



## Alternatieve artikelen

