



BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 171 mm voor 40 glazen - max. glashoogte 143 mm - max. Ø 65 mm



Product specificaties

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Uitwendig (LxBxH) | 600 x 400 x 171 mm |
| Inwendig (LxBxH) | 568 x 368 x 158 mm |
| Inhoud | 33 liter liter |
| Handgrepen | Open (4 stuks) |
| Zijwanden | Geperforeerd |
| Materiaal | HDPE |
| Artikelnummer | 30.117.5x8.UO |
| Gewicht (kg) | 2,54 kg |
| Temperatuurbestendigheid | -40°C tot +70°C |
| Kleur | Grijs |
| Bodem | Geperforeerd, versterkt |
| EAN | 7424902597544 |
| Maximale glashoogte | 143 |
| Maximale Ø glas | 65 |

Eigenschappen

Afmetingen van het glas zijn cruciaal bij de keuze van de krat; meet hoogte en diameter op het breedste punt.

Plastic krat met vakverdeling voor 40 glazen; afmetingen: 600x400 mm, hoogte: 171 mm.

Geschikt voor glaswerk en servies met max. hoogte van 143 mm en max. Ø 65 mm; kies andere krat als glas groter is.

Dubbele vakverdeling biedt 40 individuele plekken voor glazen; voorkomt krassen en breuk tijdens reiniging, opslag en transport.

Voordelen van dubbele vakverdeling: onder- en bovensteun voor glaswerk met voet; grof geperforeerde zijwanden en bodem voor optimale reiniging.

Stapelbaar en combineerbaar met Euronorm-producten zonder ruimteverlies; geschikt voor genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Contacteer onze productadviseurs voor meer informatie.

Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Plastic krat met vakverdeling voor 40 glazen. De glazenkrat is 600x400 mm en heeft een hoogte van 171 mm. De glazenkrat is geschikt voor reiniging, opslag en vervoer van glaswerk en servies met een maximale glashoogte van 143 mm en maximale Ø 65 mm. Het formaat en de indeling van de krat worden bepaald door de inhoud. Is het glas hoger dan 143 mm of breder dan Ø 65 mm, kies dan voor een andere glazenkrat in deze serie. Wij adviseren je graag.

De glazenkrat met dubbele vakverdeling biedt 40 individuele plekken voor glazen. De glazen raken elkaar niet en zijn daardoor tijdens reiniging, opslag en transport optimaal beschermd tegen krassen en breuk. Het voordeel van deze glazenkrat is de dubbele vakverdeling. De glazenkrat heeft een onder- en bovenvakverdeling, waardoor glaswerk met een voet goed ondersteund wordt. De glazenkrat heeft grof geperforeerde zijwanden en bodem. Hierdoor kan het spoelwater en het reinigingsmiddel eenvoudig de inhoud van de krat bereiken. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat dan ook volledig schoon.

De glazenkratten zijn stapelbaar en perfect te combineren met andere bordenbakken en stapelkratten met een Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies opgeslagen en vervoerd worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.



Geschikte accessoires



Alternatieve artikelen

