



BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 250 mm voor 40 glazen - max. glashoogte 222 mm - max. Ø 65 mm



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 400 × 250 mm
Inwendig (LxBxH)	568 × 368 × 234 mm
Inhoud	48.9 liter
Handgrepen	Open (4 stuks)
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.125.5x8.UO
Gewicht (kg)	2,84 kg
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +70°C
Kleur	Grijs
Bodem	Geperforeerd, versterkt
EAN	7424908027007
Maximale glashoogte	222
Maximale Ø glas	65

Eigenschappen

Glasafmetingen zijn cruciaal bij het kiezen van de krat; meet de hoogte en diameter van het glas op het breedste punt.

Kunststof krat met vakverdeling voor 40 glazen, afmetingen 600x400 mm en hoogte van 250 mm.

Geschikt voor reiniging, opslag en transport van glaswerk en servies met maximale glashoogte van 222 mm en maximale Ø van 65 mm.

Keuze van krat hangt af van glasafmetingen; selecteer een andere krat in de serie als het glas significant lager is dan 222 mm of veel breder dan Ø 65 mm. Advies beschikbaar.

Dubbele vakverdeling biedt 40 individuele plekken voor glazen, beschermt ze tegen krassen en breuk tijdens reiniging, opslag en transport.

Onder- en bovenzakverdeling ondersteunt glaswerk met een voet; grof geperforeerde zijwanden en bodem zorgen voor volledige reiniging na reiniging.

Stapelbare glazenkratten die perfect passen bij andere Euronorm bordenbakken en stapelkratten; gemakkelijk op te slaan en te vervoeren zonder ruimteverlies.

Compatibel met genormeerde onderstellen, rolcontainers en pallets; voor meer informatie, neem contact op met onze productadviseurs.

Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Plastic krat met vakverdeling voor 40 glazen. De glazenkrat is 600x400 mm en heeft een hoogte van 250 mm. De glazenkrat is geschikt voor reiniging, opslag en vervoer van glaswerk en servies met een maximale glashoogte van 222 mm en maximale Ø 65 mm. Het formaat en de indeling van de krat worden bepaald door de inhoud. Is het glas veel lager dan 222 mm of breder dan Ø 65 mm, kies dan voor een andere glazenkrat in deze serie. Wij adviseren je graag.

De glazenkrat met dubbele vakverdeling biedt 40 individuele plekken voor glazen. De glazen raken elkaar niet en zijn daardoor tijdens reiniging, opslag en transport optimaal beschermd tegen krassen en breuk. De glazenkrat heeft een onder- en bovenzakverdeling, waardoor glaswerk met een voet goed ondersteund wordt. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat volledig schoon. De glazenkrat heeft namelijk grof geperforeerde zijwanden en bodem, waardoor het spoelwater en het reinigingsmiddel eenvoudig de inhoud van de krat kan bereiken.

De glazenkratten zijn stapelbaar en perfect te combineren met andere bordenbakken en stapelkratten met een Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies opgeslagen en vervoerd worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.



Geschikte accessoires



Alternatieve artikelen

