



# BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 280 mm voor 15 glazen - max. glashoogte 255 mm - max. Ø 106 mm



## Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 x 400 x 280 mm
Inwendig (LxBxH)	568 x 368 x 271 mm
Inhoud	57 liter
Handgrepen	Open (4 stuks)
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.128.3x5.UO
Gewicht (kg)	2,92 kg
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +70°C
Kleur	Grijs
Bodem	Geperforeerd, versterkt
EAN	7424902012023
Maximale glashoogte	255
Maximale Ø glas	106

## Eigenschappen

Glasafmetingen zijn cruciaal bij het kiezen van de krat; meet de hoogte en diameter van het glas op het breedste punt.

De glazenkrat heeft afmetingen van 600x400 mm met een hoogte van 280 mm en is ontworpen voor het reinigen, opslaan en vervoeren van glaswerk en servies. Geschikt voor glazen met een maximale hoogte van 255 mm en een maximale Ø van 106 mm. De grootte van het glas bepaalt de meest geschikte krat; kies een andere krat in deze serie als het glas aanzienlijk afwijkt van deze afmetingen. Deskundig advies is beschikbaar.

De krat heeft een dubbele vakverdeling met 15 secties, waardoor 15 individuele plekken voor glazen en kopjes ontstaan. Dubbele vakverdeling zorgt voor optimale bescherming van het meest kwetsbare deel van het glas, de voet, tegen breuk. Tijdens reiniging, opslag en transport raken de glazen elkaar niet vanwege de vakverdeling.

Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat volledig schoon, dankzij de grof geperforeerde zijwanden en bodem, waardoor spoelwater en reinigingsmiddelen gemakkelijk toegang krijgen.

Euronorm glazenkratten zijn stapelbaar en compatibel met andere bordenbakken en stapelkratten met Euronorm-metingen. Ze kunnen worden opgeslagen en vervoerd zonder ruimteverlies op gestandaardiseerde ondersteuning, rolcontainers en pallets.

Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.

# Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Glazenkrat 600x400 mm met een hoogte van 280 mm voor reiniging, opslag en vervoer van glaswerk en servies. Deze krat is geschikt voor glazen met een maximale glashoogte van 255 mm en maximale Ø 106 mm. Het formaat van het glas bepaalt welke glazenkrat het meest geschikt is. Is het glas veel lager dan 255 mm of veel smaller dan Ø 106 mm, kies dan voor een andere glazenkrat in deze serie. Wij adviseren je graag.

De glazenkrat is uitgevoerd met een dubbele verdeling van 15 vakken en biedt daarmee 15 individuele plekken voor glazen en koppen. Door de dubbele vakverdeling is het meest kwetsbare deel van het glas, de voet, optimaal beschermd tegen breuk. Door de vakverdeling raken de glazen elkaar niet tijdens reiniging, opslag en transport. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat volledig schoon. Dit komt door de grof geperforeerde zijwanden en bodem van de krat. Hierdoor kan het spoelwater en het reinigingsmiddel de inhoud makkelijk bereiken.

De Euronorm glazenkratten zijn stapelbaar en combineerbaar met andere bordenbakken en stapelkratten met Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies opgeslagen en vervoerd worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.



## Geschikte accessoires



## Alternatieve artikelen

