



Europallet - CS1 - 1200 x 800 mm - met randen - gesloten palletsledes



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 800 x 150 mm
Draagvermogen dynamisch	1000 kg kg
Materiaal	HDPE-regeneraat
Artikelnummer	83199811
Gewicht (kg)	14,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Draagvermogen statisch	5000 kg kg
Randhoogte	7 mm mm
Draagvermogen in stellingen	800 kg

Eigenschappen

De CS1 heeft een grotendeels gesloten palletdek en is voorzien van gesloten palletsledes voor extra hygiëne.

Dankzij de unieke materiaalmix van homogene HDPE kunststoffen is de CS1 een pallet in hoogwaardige kunststofkwaliteit tegen een gunstige prijs.

De CS1 heeft een hoge stabiliteit dankzij de unieke materiaalsamenstelling en constructie. De dichtgelaste palletsledes vergroten de sterkte en stootvastheid van de pallet.

De CS1 heeft een hoog draagvermogen. Door toepassing van maximaal 4 optionele versterkingsprofielen promoveert de CS1 zich eenvoudig van normal duty pallet tot stellingpallet met een draagvermogen tot 1250 kg, ook later nog (vraag onze productspecialisten).

Met een standaard gewicht van 13,9 kg en 150 mm hoogte is de CS1 pallet licht van gewicht en met de afmetingen van genormde houten pallets. Dit vereenvoudigt gemengde toepassing.

Vele opties mogelijk: de CS1 pallet is eenvoudig met transponders en versterkingsprofielen uit te rusten, ook achteraf nog. Opstaande randen in verschillende hoogtes, zowel op als langs het dek zijn allemaal mogelijk (Zie: 'Opties').

RFID technologie is eenvoudig in de pallet te integreren, ook achteraf. De geïntegreerde houder voor RFID tags biedt duurzame bescherming tegen invloeden van buitenaf.

