



# Halve Europallet - CR2 - 800 x 600 mm (met randen - 3 sledes)



## Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	800 x 605 x 160 mm
Draagvermogen dynamisch	500 kg
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	83200801
Gewicht (kg)	7,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Draagvermogen statisch	2000 kg
Randhoogte	7 mm

## Eigenschappen

Inrijdbreedte van de CR2 aan de korte zijde: 555 mm.

CR2 pallet is 4-zijdig inrijdbaar, ook aan de korte zijden.

Palletsledes van de CR2 zijn aan de onderzijde geribd ten behoeve van centrering in het onderstaande CR2-palletdek.

Het dekprofiel correspondeert met de geribde onderzijde van de sledes.

Opstaande randen rondom van de CR2 voorkomen afglijden van laadgoed en glijden van lege pallets onderling.

## Omschrijving

De Europallet van het type CR2 (800 x 605 x H 160 mm), ontworpen voor levensmiddelen, is aangepast met specifieke kenmerken voor verbeterde functionaliteit. De toevoeging van drie dwarsliggende palletsledes garandeert een superieure stabiliteit en ondersteuning. Deze palletsledes zijn voorzien van geribbelde oppervlakken, wat bijdraagt aan een betere grip en veiligheid van de lading.

Bovendien maakt de open onderkant van de klossen efficiënte hantering en stapeling mogelijk, terwijl het geribbelde ontwerp van de palletsledes de wrijving verhoogt en verschuiven tijdens transport of opslag voorkomt.

Deze pallet is uitgerust met verhoogde randen rondom en een speciaal dekprofiel, waardoor lege pallets nauwkeurig worden gecentreerd. Met een statisch draagvermogen van 2000 kg en een dynamisch draagvermogen van 500 kg biedt deze pallet optimale veelzijdigheid en duurzaamheid voor diverse toepassingen in de logistiek en distributie van goederen

