

Artikelnummer: 83182222

Bedrukking mogelijk



Industriepallet - H3 L - 1200 x 1000 mm - ESD versie (met randen - open sledes)



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 1000 x 160 mm
Draagvermogen dynamisch	1250 kg kg
Materiaal	PP met koolstofcompound
Artikelnummer	83182222
Gewicht (kg)	21,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart
Oppervlakteweerstand	10? Ohm (volgens DIN 53428 / IEC 60093)
Draagvermogen statisch	5000 kg kg
Randhoogte	7 mm mm
Draagvermogen in stellingen	850 kg

Eigenschappen

Elektrostatisch dissipatief (ESD): beschermt gevoelige onderdelen tegen oplading en elektrostatische ontlading.

Onderzijde van de klossen en palletsledes zijn open (geribd).

Opstaande randen rondom van de H3 voorkomen afglijden van laadgoed en glijden van lege pallets onderling.

H3 is extra sterk door schuine aanbinding van de palletsledes met de klossen.

Breuk op deze gevoelige punten wordt daardoor tot een minimum beperkt.

Omschrijving

Industriepallet / blokpallet type H3-L (1200 x 1000 x H 160 mm) ESD versie: elektrisch geleidend kunststof. Uitgevoerd met 3 palletsledes overlangs, onderzijde klossen en palletsledes open. Met opstaande randen rondom (7 mm). Draagvermogen statisch bedraagt 5000 kg, dynamisch 1250 kg en in palletstellingen 850 kg. Oppervlakteweerstand: <10? Ohm (volgens DIN 53428 / IEC 60093). De H3-L is gemaakt van antistatisch en geleidend kunststof.



Alternatieve artikelen

