



Industriepallet - TC3 - 1200 x 1000 mm - grijs (met randen)



Product specificaties

Gewicht (kg)	21,5 kg
Uitwendige maat (l x b x h)	1200 x 1000 x 160 mm
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Materiaal	HDPE
EAN	7424902896807
Draagvermogen statisch	7500 kg
Randhoogte	7 mm
Draagvermogen dynamisch	1500 kg
Draagvermogen in stellingen	1250 kg

Eigenschappen

TC-palletsledes zijn afgeschuind aan beide zijden

Verbindingen van de palletblokken met de sledes en het palletoppervlak zijn extra versterkt. Breuk op deze gevoelige punten wordt daardoor tot een minimum beperkt

Het intelligente ontwerp van het palletblok zorgt voor een betere grip van wikkelfolie en rekfolie

Opstaande randen rondom de TC3 voorkomen het afglijden van de lading en het onderling glijden van lege pallets

De gepatenteerde lasgeometrie van de TC-pallet garandeert een hoge draagkracht en een lange levensduur

Het boven- en onderoppervlak van de pallet zijn volledig glad en ongeperforeerd zonder externe ribstructuren

Zeer hoge draagkracht die kan worden opgevaardeerd naar 1750 kg in palletstellingen met versterkende secties: op aanvraag

Omschrijving

Geheel gesloten kunststof pallet in formaat 1200 x 1000 x H160 mm. Uitgevoerd met 3 palletsledes overlans en opstaande randen rondom (7 mm) op het palletdek. Door de opstaande randen wordt afglijden van laadgoed en het glijden van lege pallets onderling voorkomen. De TC3 is vervaardigd uit levensmiddelengeslacht kunststof. De pallet is volledig glad en hygiënisch uitgevoerd en daardoor uitermate geschikt voor foodhandling. Zowel de onderzijde van de klossen als de palletsledes zijn glad en gesloten, zonder ribstructuren. Ook de boven- en onderzijde van het palletdek zijn geheel glad en gesloten, zonder externe ribstructuren. Hierdoor kan er geen vuil binnendringen. De sledes zijn uitgerust met versterkingsribben. De aanbindingen van de palletklossen met de palletsledes en met het palletdek zijn extra versterkt. Breuk op deze gevoelige punten wordt daardoor tot een minimum beperkt. De pallet is eenvoudig te reinigen.

