

Artikelnummer: 87030204

Bedrukking mogelijk



Industriepallet - TC3-5 ECO - 1200 x 1000 mm (met randen)



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 1000 x 160 mm
Draagvermogen dynamisch	1250 kg kg
Materiaal	HDPE ECO-regranulaat
Artikelnummer	87030204
Gewicht (kg)	22,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart
Draagvermogen statisch	7500 kg kg
Randhoogte	7 mm mm
Draagvermogen in stellingen	1000 kg

Eigenschappen

Uitgevoerd in ECO materiaal: geschikt voor verpakte levensmiddelen.

Gepatenteerde lasgeometrie van de TC-pallet garandeert een hoog draagvermogen en een lange levensduur.

Boven- en onderzijde palletdek zijn geheel glad en gesloten zonder externe ribstructuren.

Zeer hoog draagvermogen, dat met behulp van versterkingsprofielen in het dek te verhogen is tot 1750 kg in palletstellingen: op aanvraag.

Opstaande randen voorkomen afglijden van laadgoed en glijden van lege pallets onderling.

Palletsledes van de TC pallets zijn aan beide kanten afgeschuind ten behoeve van manipulatieapparatuur.

Aanbindingen van de palletklossen met de palletsledes en met het palletdek zijn extra versterkt. Breuk op deze gevoelige punten wordt daardoor tot een minimum beperkt.

Intelligente vormgeving van de palletklos zorgt voor meer grip van wikkel- en stretchfolie.

Omschrijving

Industriepallet type TC3-5 ECO (1200 x 1000 x H 160 mm) in ECO-regranulaat. Uitgevoerd met 5 palletsledes (3 overlangs, 2 overdwars), onderzijde klossen gesloten en sledes met versterkingsribben. Met opstaande randen rondom (7 mm), ook leverbaar met extra hoge rand (22 mm; zie "Opties"). Boven- en onderzijde palletdek van de TC3 zijn geheel glad en gesloten zonder externe ribstructuren. Draagvermogen statisch bedraagt 7500 kg, dynamisch 1500 kg en in palletstellingen 1000 kg. Met optionele versterkingsprofielen in het dek kan het draagvermogen in palletstellingen zelfs verhoogd worden naar 1750 kg.

Alternatieve artikelen

