


Artikelnummer: 87035241.DUOL1



Kunststof pallet – TC3-Duo ECO - 2000 x 1000 mm (met randen - 3 sledes)



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	2000 x 1000 x 160 mm
Draagvermogen dynamisch	1000 kg kg
Materiaal	HDPE-regeneraat
Artikelnummer	87035241.DUOL1
Gewicht (kg)	38 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart
Draagvermogen statisch	7500 kg kg
Randhoogte	7 mm mm

Eigenschappen

Uitgevoerd in ECO materiaal: geschikt voor verpakte levensmiddelen.

Gepatenteerde lasgeometrie van de TC-pallet garandeert een hoog draagvermogen en een lange levensduur.

Boven- en onderzijde palletdek zijn geheel glad en gesloten zonder externe ribstructuren.

Zeer hoog draagvermogen, dat met behulp van versterkingsprofielen in het dek te verhogen is tot 1500 kg: op aanvraag.

Opstaande randen voorkomen afglijden van laadgoed en glijden van lege pallets onderling.

Palletsledes van de TC pallets zijn aan beide kanten afgeschuind ten behoeve van manipulatieapparatuur.

Aanbindingen van de palletklossen met de palletsledes en met het palletdek zijn extra versterkt. Breuk op deze gevoelige punten wordt daardoor tot een minimum beperkt.

Intelligente vormgeving van de palletklos zorgt voor meer grip van wikkel- en stretchfolie.

Omschrijving

Kunststof grootformaat pallet (2000 x 1000 x H 160 mm) type TC3-Duo ECO. Op basis van twee pallets van het type TC3 Eco, die vervolgens duurzaam zijn verlast. Uitgevoerd met 3 palletsledes in lengterichting, onderzijde klossen gesloten. Boven- en onderzijde palletdek van de TC3-Duo Eco zijn geheel glad en gesloten zonder externe ribstructuren, met opstaande randen rondom (7 mm). Draagvermogen statisch bedraagt 7500 kg, dynamisch 1250 kg. Maximale dynamische belasting van 1250 kg bij gelijkmatig verdeelde last en met brede vorkpositie van de heftruck. Diverse organisaties zetten DUO-pallets naar volle tevredenheid in.

Alternatieve artikelen

