

Artikelnummer: 98.120/100.W



# Optiflow Freezer Spacer - vriesvlonder - vriesmat - 1200 x 1000 x H 35 mm



## Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 1000 x 35 mm
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	98.120/100.W
Gewicht (kg)	3,4 kg
Temperatuurbestendigheid	-60°C tot +80°C
Kleur	Wit
Draagvermogen statisch	7500 kg kg

## Eigenschappen

Optiflow Freezer Spacers zorgen voor een optimale luchtcirculatie tussen opgestapelde dozen.

Dankzij de optimale luchtcirculatie wordt een vriestijdverkorting van 40% bereikt.

Met de Optiflow Freezer Spacer kan tot 26% energie bespaard worden t.o.v. conventionele spacers.

Optiflow Freezer Spacers bieden een uitgekiend draagoppervlak. De verpakkingen worden daardoor goed ondersteund en zakken niet in.

De stijve constructie en het versterkte draagoppervlak van de Optiflow Spacer maken een stabiele en hoge stapeling van dozen mogelijk.

Optiflow Freezer Spacers zijn nestbaar in onbeladen toestand.

De Optiflow Freezer Spacer is genest en in grote hoeveelheden (100 stuks) snel en eenvoudig te reinigen in een wasmachine.

Dankzij kleine stapelnokjes aan de bovenzijde vriezen dozen niet aan de spacer vast en gaat het ontspaceren van de dozen heel eenvoudig.

De High Performance Optiflow Freezer Spacers komen in aanmerking voor de Energie Investeringsaftrek (EIA). Vraag onze productspecialisten naar de details.

## Omschrijving

Optiflow Freezer Spacer (1200 x 1000 x H 35 mm) voor het snel invriezen van levensmiddelen in dozen of het tempereren van bevroren producten. De Optiflow Freezer Spacer in ISO formaat zorgt voor een optimale luchtcirculatie tussen opgestapelde dozen, zodat de gewenste kerntemperatuur zo snel mogelijk wordt bereikt. De energiebesparing ten opzichte van de huidige vriesvlonders loopt daardoor op tot 26%.

De Freezer Spacer heeft een zeer hoog draagvermogen (7500 kg) en is sterker en stabiel dan conventionele Freezer Spacers. Omdat het draagvermogen van de Optiflow Freezer Spacer hoger is dan van conventionele spacers, zakken gestapelde dozen niet meer in. Hierdoor is een stabiele en hoge stapeling van dozen probleemloos mogelijk. De luchtdoorstroming blijft daardoor optimaal, zodat een vriestijdverkorting tot wel 40% bereikt wordt.



## Geschikte accessoires

