



Vaatwaskorf Clixrack 600 x 400 mm zwart - glashoogte max. 185 mm - met 33-vaks vakverdeling - maximale Ø glas 77mm



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 x 400 x 225 mm
Inwendig (LxBxH)	563 x 363 x 185 mm
Handgrepen	Open handgrepen, voor meer draagcomfort
Zijwanden	Open, voor een optimaal spoelresultaat en een sneller droogproces
Materiaal	PP
Artikelnummer	50.CR.620.155185.33.10
Kleur	Zwart
Bodem	Open en extra versterkt, hierdoor geschikt voor hoge belasting en gebruik in korventransportmachines met transporthaken
Maximale glashoogte	185
Maximale Ø glas	77

Eigenschappen

De Clixrack 50.CR.620.155185.33.10 heeft een 33-vaks vakverdeling in de korf.

De vakverdeling kan worden voorzien van verdeelclips om beschadiging van eventuele oortjes te voorkomen.

Clixrack korven met vakverdelingen garanderen een veilig transport en een efficiënte opslag van uw glaswerk en servies.

De open constructie van de korven zorgt voor een optimaal spoelresultaat.

Clixrack vaatwaskorven hebben een Euronorm maatvoering en passen hierdoor op verrijdbare onderstellen 600 x 400 mm, op rolcontainers met een afmeting van 600 x 800 mm, op Euro-pallets 1200 x 800 mm en op Industrie-pallets 1200 x 1000 mm.

Clixrack vaatwaskorven zijn onderling stapelbaar met de meeste Euronorm stapelbakken 600 x 400 mm. Stapelbakken 400 x 300 mm kunnen op de Clixrack korven gestapeld worden.

Clixrack korven hebben 4-zijdig opnames voor kleurclips; bedoeld voor inhoudsaanduidingen etc.

Door de dubbele bodemconstructie is de vaatwaskorf geschikt voor gebruik in korventransportmachines met transporthaken.

Omschrijving

Vaatwaskorf Clixrack (600 x 400 x H 185 mm) met 33-vaks vakverdeling. Geschikt voor items met max. hoogte 185 mm.


Clixrack korven hebben aan alle 4 zijden opnames voor kleurclips ten behoeve van opschriften of inhoudsaanduidingen. Clixrack korven zijn onderling stabiel stapelbaar, ook met andere Euronorm bakken en kratten. Door hun Euronorm formaat passen ze perfect op verrijdbare onderstellen, rolcontainers of (kunststof) pallets.

Doordat Clixrack korven zijn ingericht met passende kunststof vakverdelingen wordt de kwetsbare inhoud goed beschermd. De open constructie van de korf zorgt voor een optimaal spoelresultaat en een sneller droogproces.

Kortom: kostenbesparend reinigen, veilig transporteren en ruimtebesparend opslaan van glas en servies kan nu met één korf.



Alternatieve artikelen



50.CLIP



optie-bovenrand-clixrack-600



30.608.GDH.10



52.TR6040.4.E



52.TR6040.4.H



52.TR6040.4.L



52.TR6040.4.K



52.RP682D.ZBV.2



52.RP682D.ZABV.2



99.CVSH.600